

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Сетевые видеокамеры DS-2CD2 2-мегапиксельные

DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V)



2Мп IP-камера в стандартном корпусе

- Разрешение 2Мп
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
- Слот для microSD до 128Гб
- Питание DC12В/PoE

Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.005лк@(F1.2,AGCвкл.)
Скорость электронного затвора	1,3с ~ 1/100,000с
Медленный затвор	Есть
Крепление объектива	CS
Регулировка диафрагмы	DC drive
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
WDR	120дБ

Сжатие

Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
Профиль H.265	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Битрейт видео	32 кб/с– 6Мб/с
Аудиосжатие	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64 Kbps (G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)

Изображение

Максимальное разрешение	1920x1080
Основной поток	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, HLC
Область наблюдения	Поддержка 1 установленной области наблюдения для основного потока
Переключение «День/ночь»	День/ ночь/ авто/ по расписанию/ по тревоге

Smart видеоаналитика

Анализ поведения	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область
------------------	--

Сеть

Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR, карты памяти micro SD/SDHC/SDXC card (128Гб)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Общие функции	Кнопка сброса настроек, пульсация, зеркалирование, аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Версия прошивки	V5.5.53
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Действия по тревоге	Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Одновременный просмотр	До 6 потоков
Пользователь/хост	До 32 пользователей3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Веб-браузер	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M самонастраивающийся Ethernet порт, 1RS232, 1 RS485
Видеовыход	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
Тревожные интерфейсы	1 вход, 1 выход (макс. DC 24В, 1А или макс. AC 110В, 500мА)
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб
Кнопка сброса настроек	Есть

Аудио

Фильтрация внешних шумов	Есть
Аудиовход/выход	Есть (моно)
Частота дискретизации звука	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

Основное

Питание	DC12В/PoE(802.3af)
Подача питания	AC: 24В ± 25%, PoE: 802.3af, класс3, терминальный блок
Энергопотребление	AC: 24В, 0.2А, макс: 4.8Вт, PoE: (802.3af, 36В до 57В), 0.2А до 0.1А, макс.: 6Вт
Рабочие условия	-10 °С...+50 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Материал корпуса	Пластик
Размеры	Камера: 68 × 56 × 143мм Коробка: 172 × 110 × 99мм
Вес (нетто)	Нетто: 0,44кг Брутто: 0,6кг

DS-2CD2327G1-L



2 Мп купольная IP-камера

- Разрешение 1920 x 1080 @ 30 к/с
- Объективы 4 и 6 мм
- H.265+, H.264+
- Аппаратный WDR 120 дБ
- Широкий температурный диапазон: -40 °С...+60 °С
- IP67
- Встроенный микрофон
- Питание DC 12 В / PoE

	Камера
Матрица	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.0035 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3 ~ 1/100000с
Поддержка медленного затвора	Есть
DNR	3D DNR
WDR	120 дБ
Режим «День/ночь»	День/ночь
Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 °
Объектив	
Объектив	4 и 6 мм
Диафрагма	F1.0

Угол обзора объектива	4 мм: Горизонтальный: 89°, Вертикальный: 46°, Диагональный: 106° 6 мм Горизонтальный: 56°, Вертикальный: 30°, Диагональный: 66°
Фокусировка	Фиксированная
Крепление объектива	M16

Сжатие

Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Профиль H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Поддержка основного потока
Профиль H.265	Main Profile
H.265+	Поддержка основного потока
Битрейт видео	32 кбит/с– 8 Мбит/с

Видеоаналитика

Анализ поведения	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, перемещения объекта, забытого багажа
Обнаружение исключений	Обнаружение изменения в области
Обнаружение лиц	Есть

Изображение

Максимальное разрешение	1920 × 1080
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим вращения, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	3D DNR, BLC, HLC
Переключение «День/ночь»	День / ночь
Область исследования	Поддержка 1 заданной области для основного и дополнительного потоков

Сеть

Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR, карты памяти Micro SD / SDHC / SDXC до 128 ГБ
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Общие функции	Сброс настроек одной кнопкой, анти-мерцание, три потока, пульсация, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности,водяной знак, фильтр IP-адресов
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов,ошибки HDD, неправомерная авторизация, HDD заполнен
Совместимость	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI
Версия прошивки	V5.5.82
Одновременный просмотр в реальном времени	До 6 каналов
Пользователь / хост	До 32 пользователей, 3 уровня: администратор,оператор, пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect,iVMS-5200, iVMS-4500
Веб-браузер	Просмотр в реальном времени с плагином: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+

Аудио

Фильтрация внешних шумов	Есть
Частоты	8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 44,1кГц /48 кГц
Сжатие аудио	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-160 Кбит/с (MP2L2)

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M адаптивный Ethernet
Кнопка сброса настроек	Есть
Память	Встроенный слот для карт памяти Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Аудиоинтерфейсы	1 аудиовход (встроенный микрофон), моно

Основное

Питание	DC 12 В ± 25%, PoE (802.3af, класс 3)
Потребляемая мощность	DC 12 В, 0,7 А, макс. 9 Вт PoE: (802.3af, 36 В – 57 В), 0,3 А – 0,1 А, макс. 10,5 Вт
Рабочие условия	-40 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (безконденсата)

Дальность видимого света	До 30 м
Защита	IP66
Материал корпуса	Металл / пластик
Габариты	Камера: Ф 138,3 × 125,2 мм Коробка: 170 × 170 × 150 мм
Масса	Нетто: 575 г Брутто: 833 г

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru