

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Аналоговые камеры HD-TVI

2Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 150м

DS-2AE5223TI-A



Разрешение 2Мп
Оптическое увеличение 23x
DWDR, BLC, 3D DNR, Smart ИК
ИК-подсветка до 150м
Широкий температурный диапазон: -40°C...+65°C
HD-TVI выход
IP66
Питание AC24В

Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.05лк@(F1.4,AGC вкл.), 0.005лк@(F1.4,AGC вкл.), 0лк с ИК
Скорость электронного затвора	1с ~ 1/10000с
Основной поток	25к/с (1920x1080)
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр
Соотношение «Сигнал-шум»	≥ 50 дБ

Объектив

Фокусное расстояние	4 - 92мм, 23x
Скорость увеличения	3с (оптич. Wide-Tele)
Угол обзора объектива	49° - 2.2°
Минимальное рабочее расстояние	10 – 1000мм (Wide-Tele)
Диафрагма	F1.4 - F3.5

Фокусировка	Авто/ полуавтоматическая/вручную
Цифровое увеличение	16x

Поворот и наклон

Диапазон поворота	360°
Скорость вращения	Вручную: 0.1° - 400°/с, по предустановке: 400°/с
Диапазон наклона	-15°-90° (автопереворот)
Скорость наклона	Вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 200°/с
Предустановки	256
Патрули	8, до 32 предустановок в каждом
Действия при простое	Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, панорамное сканирование
Действия по расписанию	Предустановка, патрулирование, шаблона, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, панорамное сканирование
Диагностика RS-485	Поддерживается

OSD меню

AGC	Авто/вручную
Баланс белого	Авто / вручную / ATW / впомещении / на улице
Маскирование	8 областей
Улучшение изображения	DWDR, BLC, 3D DNR

Интерфейсы

HD-TVI выход	1 выход: 720p/1080p
CVBS видеовыход	1Vp-p композитный (75 Ω/BNC)
RS-485	1
UTC	HIKVISION_C

Общие

Питание	AC24В БП в комплект не входит
Потребляемая мощность	24Вт макс.
Рабочие условия	-40°С...+65°С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66 , подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты
Дальность действия ИК-подсветки	До 150м

Мощность ИК-подсветки	Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума
Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø185×330мм
Вес (брутто)	4кг

DS-2AE5225TI-A(D)



2 Мп уличная купольная HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 150 м.

1/2.8" HD Progressive Scan CMOS
Разрешение 1920 × 1080
25 × оптич. зум, 16 × цифровой зум
130 дБ True WDR
Дальность ИК-подсветки: до 150 м
3D интеллектуальное позиционирование
Переключение видеовыходов TVI/AHD/CVI/CVBS
Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет
Встроенный микрофон: нет

Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Макс. разрешение изображения	1920 × 1080
Частота кадров	50 Гц: 25 к/с @ (1920 × 1080) 60 Гц: 30 к/с @ (1920 × 1080)
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл) Ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл) 0 лк с ИК-подсветкой
Баланс белого	Автоматич./Ручн./Полуавтоматич./ATW/В помещении/На улице
AGC	Автоматич./Ручн.
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 дБ
Скорость электронного затвора	PAL: от 1/1 до 1/10,000 с NTSC: от 1/1 до 1/10,000 с
Режим «день/ночь»	ИК-фильтр

Цифровой зум	16×
Маскирование области	8 настраиваемых областей
Компенсация засветки BLC	Есть
Компенсация выделения HLC	Есть
Стабилизация изображения EIS	Есть
Фокус на области	Есть

Объектив

Фокусировка	Автоматич./Полуавтоматич./Ручн.
Фокусное расстояние	От 4.8 до 120 мм, 25 × оптич.
Диапазон значений апертуры	От 1.6 до 3.5
Угол обзора	По горизонтали: от 57.6 до 2.5° (Wide-Tele) По вертикали: от 34.4 до 1.4° (Wide-Tele) По диагонали: от 64.5 до 2.9° (Wide-Tele)
Мин. расстояние до объекта	От 10 до 1500 мм (Wide-Tele)
Скорость зумирования	Приблиз. 3.6 с (оптич., Wide-Tele)

Поворот и наклон

Диапазон поворота	360°
Скорость поворота	Скорость поворота вручную: от 0.1 до 120°/с Скорость поворота по предустановке: 120°/с
Диапазон наклона	От -15 до 90° (автоповорот)
Скорость наклона	Скорость наклона вручную: от 0.1 до 80°/с Скорость наклона по предустановке: 80°/с
Пропорциональное увеличение	Скорость вращения может регулироваться автоматически в соответствии с кратностью увеличения
Предустановки	256
Патруль	10 патрулей, до 32 предустановок в каждом
Шаблон	5 шаблонов, с общим временем записи не менее 10 минут
Память позиции при выключении	Есть
Действия при простое	Предустановка/патруль/шаблон/поворотное сканирование/вертикальное сканирование/панорамное сканирование/режим «день»/режим «ночь»/отсутствует
Отображение PTZ-положения	ВКЛ/ВЫКЛ
Стоп-кадр при переходе на предустановку	Есть
Задача по расписанию	Предустановка/патруль/шаблон/поворотное сканирование/вертикальное сканирование/панорамное сканирование/режим «день»/режим «ночь»/калибровка нуля/отсутствует

ИК-подсветка

Дальность ИК-подсветки	До 150 м
Интенсивность ИК-подсветки	Регулируется автоматически в зависимости от кратности зума
Вход/выход	
Видеовыход	Переключение видеовыходов TVI/AHD/CVI/CVBS, (композитный NTSC или PAL, BNC)
Тревожный интерфейс	2 тревожных входа/1 тревожный выход
Интерфейс RS-485	Полудуплексный режим Адаптивные протоколы HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Функция UTC	Протокол UTC (или протокол HIKVISION-C в предыдущем DVR)
Основное	
Язык меню	Английский
Питание	АС 24 В Макс. 30 Вт (ИК-подсветка: 10 Вт)
Рабочая температура	-От -40 до +65°C
Рабочая влажность	90 % или меньше
Уровень защиты	Стандарт IP66 (уличная купольная камера) Грозозащита TVS 4,000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений
Установка	Различные дополнительные способы установки
Размеры	Ø 208 × 305 мм (Ø 8.19 × 12.01")
Вес (приблиз.)	3.3 кг

DS-2AE7232TI-A (C)



2 Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 150 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 30x
- DWDR, BLC, EIS, 3D DNR, Smart ИК
- ИК-подсветка до 150 м
- Широкий температурный диапазон: -30°C...+65°C
- Выходы TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66
- Питание AC 24 В ± 10%

Матрица	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0,005 лк @ (F1.6,AGC вкл.), Ч/Б: 0,001 лк @ (F1.6,AGC вкл.), 0 лк с ИК
Разрешение	1920 x 1080
Частота кадров	50 Гц: 25 к/с @ 1920 x 1080 60 Гц: 30 к/с @ 1920 x 1080
Баланс белого	Авто / ручной / Н-авто / ATW / в помещении / на улице
AGC	Авто / вручную
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 дБ
Скорость электронного затвора	PAL: 1/1 – 1/10 000 с NTSC: 1/1 – 1/10 000 с
Переключение режима «День / ночь»	ИК-фильтр
Цифровое увеличение	16-кратное
Маска конфиденциальности	8 программируемых масок

Улучшения изображения	HLC, BLC, EIS, фокус на области
Объектив	
Фокусное расстояние	4,8 – 153 мм, 32-кратное оптическое увеличение
Скорость увеличения	Приблизительно 3,5 с (оптич. Wide-Tele)
Угол обзора объектива	54,2° – 1,97°
Минимальное рабочее расстояние	10 – 1500 мм (Wide-Tele)
Диафрагма	F1.2 – F4.4
Фокусировка	Авто/ полуавтоматическая/вручную
Поворот и наклон	
Диапазон поворота	360° непрерывно
Скорость вращения	Вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 160°/с
Диапазон наклона	-15° - 90° (автопереворот)
Скорость наклона	Вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 120°/с
Пропорциональное увеличение	Скорость вращения автоматически настраивается в зависимости от кратности увеличения
Предустановки	256
Патрули	10, до 32 предустановок в каждом
Шаблоны	5 шаблонов
Память при выключении	Есть
Действия при простое	Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, панорамное сканирование
Действия по расписанию	Предустановка, патрулирование, шаблона, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, панорамное сканирование
Диагностика RS-485	Поддерживается
ИК-подсветка	
Дальность ИК-подсветки	До 150 м
Интенсивность ИК-подсветки	Автоматически настраивается в зависимости от увеличения
Интерфейсы	
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS (NTSC или композитный PAL, BNC)
RS-485	Полудуплексный, с автоопределением, протоколы HiKVISION, Pelco-P, Pelco-D

UTC	Протокол UTC (или протокол HIKVISION-C в предыдущих DVR)
Общие	
Язык меню	Английский
Питание	АС 24 В ± 10%
Потребляемая мощность	40 Вт макс.
Рабочие условия	-30°С...+65°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66 , подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты
Монтаж	Доступны различные варианты
Размеры	Ø220×353.4 мм
Масса	4,5кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru