

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || [hnb@nt-rt.ru](mailto:hnb@nt-rt.ru)

# Аналоговые камеры ColorVu

2 Мп цилиндрическая IP-камера с фиксированным объективом

## DS-2CD2027G1-L



- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Цветное изображение 24/7
- 1920 × 1080 @ 30 к/с
- Фиксированный объектив 2.8/4/6 мм
- 120 дБ WDR
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- IP67

Матрица	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.0035 лк@ (F1.0,AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора
Поддержка медленного затвора	есть
WDR	120 дБ
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 °
Объектив	
Объектив	2.8, 4 и 6 мм
Диафрагма	F1.0

Угол обзора объектива	2.8 мм, по горизонтали: 102°, по вертикали: 51°, по диагонали: 125°, 4 мм, по горизонтали: 89°, по вертикали: 46°, по диагонали: 105°, 6 мм, по горизонтали: 54°, по вертикали: 30°, по диагонали: 62°
Фокусировка	Фиксированная
Крепление объектива	M16

#### Сжатие

Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Профиль H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Поддержка основного потока
Профиль H.265	Main Profile
H.265+	Поддержка основного потока
Битрейт видео	32 кбит/с– 8 Мбит/с

#### Видеоаналитика

Основное событие	Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя)
Защита периметра	Обнаружение вторжения, пересечения линии

#### Изображение

Максимальное разрешение	1920 × 1080
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим вращения, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	3D DNR, BLC, HLC
Переключение «День/ночь»	День / ночь

#### Сеть

Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR, карты памяти Micro SD / SDHC / SDXC до 128 ГБ
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Общие функции	Сброс настроек одной кнопкой, анти-мерцание, три потока, пульсация, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки HDD, неправомерная авторизация, HDD заполнен
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Одновременный просмотр в реальном времени	До 6 каналов
Пользователь / хост	До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Веб-браузер	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11

## Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M адаптивный Ethernet
RS-232	Последовательный порт управления RS-232
Кнопка сброса настроек	Есть

## Основное

Питание	DC 12 В ± 25% / PoE (802.3af, класс 3)
Потребляемая мощность	DC 12 В, 0.5 А, макс. 6 Вт; PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.20 до 0.10 А, макс. 7.5 Вт
Рабочие условия	-30 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (безконденсата)
Защита	IP67
Дальность действия LED-подсветки	До 30 м
Материал корпуса	Металл
Размеры	85 × 85 × 218 мм
Масса камеры	0.680 кг

# DS-2CE10DFT-F



## 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с подсветкой до 20м

- Разрешение 2Мп
- Высокая чувствительность 0.0005лк
- Аппаратный WDR 130дБ, BLC, 3D DNR
- OSD-меню
- Подсветка до 20м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI выход
- IP67
- Питание DC12В±25%

Матрица	2Мп CMOS
Количество эффективных пикселей	1920 × 1080
Чувствительность	0.0005лк@(F1.0, AGC вкл), 0лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с, электронное увеличение чувствительности (16х)
Объектив	3,6, 6 мм
Крепление объектива	M16
Угол обзора объектива	83,6° (3,6 мм), 52,8° (6 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1920x1080@25к/с
Режим «День/ночь»	Цветное изображение
HD-TVI видеовыход	1 выход

## OSD меню

AGC	Поддерживается
Баланс белого	ATW/MWB
Маскирование	4 области
Обнаружение движения	4 области
WDR	130 дБ
BLC	Поддерживается
DNR	3D DNR
Особенности	Яркость, резкость, зеркалирование

## Основное

Питание	DC12В±25%
Интерфейс связи	Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход)
Потребляемая мощность	3Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность не более 90%
Защита	IP67
Материал корпуса	Металл
Размеры	181.4 × 70 × 68мм
Вес (брутто)	0,39кг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || [hnb@nt-rt.ru](mailto:hnb@nt-rt.ru)