

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

IP видеодомофоны

7" IP-видеодомофон

DS-KH6320-TE1



- Цветной 7" TFT сенсорный дисплей
- Удобный пользовательский интерфейс V2.0
- Разрешение дисплея 1024 x 600
- Питание PoE
- Хранение сообщений и изображений на TF-карте
- Удаленное открывание

Память	128 МБ
Флэш-память	32 МБ
Операционная система	Встроенная Linux

Параметры дисплея

Дисплей	7-дюймовый цветной TFT LCD
Макс. разрешение дисплея	1024 x 600
Метод ввода	Производительный сенсорный дисплей

Аудио

Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
-----------	-------------------------------------

Аудиовыход	Встроенные динамики
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо

Параметры сети

Проводная сеть	10/100 МБ адаптивная
Протоколы сети	TCP/IP, SIP, RTSP
Сетевой интерфейс	1RJ45 10M/ 100M интерфейс
Тревожные входы	8
TF-карта	До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии
Интерфейс питания	2-контактный

Основное

Питание	12 В DC, 1 А PoE IEEE802.3af
Потребляемая мощность	≤6 Вт
Рабочие условия	-10°C – 55°C, влажность 10%~90%
Размеры	200 × 140 × 15,1 мм

DS-KH6320-WTE1



7" IP-видеодомофон с Wi-Fi

- Цветной 7-дюймовый TFT сенсорный дисплей
- Удобный пользовательский интерфейс V2.0
- Разрешение дисплея 1024 x 600
- Питание PoE
- Хранение сообщений и изображений на TF-карте
- Удаленное открывание
- Поддержка беспроводных сетей

Память	128 МБ
Флэш-память	32 МБ
Операционная система	Встроенная Linux

Параметры дисплея

Дисплей	7-дюймовый цветной TFT LCD
Макс. разрешение дисплея	1024 x 600
Метод ввода	Производительный сенсорный дисплей

Аудио

Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенные динамики
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо

Параметры сети

Проводная сеть	10/100 МБ адаптивная
Беспроводная сеть	Wi-Fi 802.11b/g/n
Протоколы сети	TCP/IP, SIP, RTSP
Сетевой интерфейс	1RJ45 10M/ 100M интерфейс
Тревожные входы	8
TF-карта	До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии
Интерфейс питания	2-контактный

Основное

Питание	12 В DC, 1 А PoE IEEE802.3af
Потребляемая мощность	≤6 Вт
Рабочие условия	-10°C – 55°C, влажность 10%~90%
Размеры	200 × 140 x 15,1 мм

DS-KH8350-TE1



7" IP-видеодомофон

- Качественное закаленное стекло
- Корпус из авиакосмического алюминия толщиной 8,6 мм
- Удобный пользовательский интерфейс V2.0
- 7-дюймовый сенсорный IPS-дисплей
- Разрешение дисплея 1024 x 600
- Питание PoE
- Захват изображения во время вызова
- Удаленное открывание
- Отмечен наградой Reddot 2017

Память	128 МБ
Флэш-память	32 МБ
Операционная система	Встроенная Linux

Параметры дисплея

Дисплей	7-дюймовый, цветной LCD IPS
Макс. разрешение дисплея	1024 x 600
Метод ввода	Производительный сенсорный дисплей, физические кнопки

Аудио

Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенные динамики
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо

Параметры сети

Проводная сеть	10/100 МБ адаптивная
Протоколы сети	TCP/IP, SIP, RTSP
Сетевой интерфейс	1RJ45 10M/ 100M интерфейс
Тревожные входы	8
TF-карта	До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии
Интерфейс питания	2-контактный

Основное

Питание	12 В DC PoE IEEE802.3af
Подача питания через индикатор	12 В, 200 мА
Потребляемая мощность	≤7 Вт
Рабочие условия	-10°C – 55°C, влажность 10%~90%
Размеры	180 × 140 × 22,4 мм
Установка	Накладной монтаж
Сертификаты	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, UL, CB, RCM

DS-KH8350-WTE1



7" IP-видеодомофон с Wi-Fi

- Качественное закаленное стекло
- Корпус из авиакосмического алюминия толщиной 8,6 мм
- Удобный пользовательский интерфейс V2.0
- 7-дюймовый сенсорный IPS-дисплей
- Разрешение дисплея 1024 x 600
- Питание PoE
- Захват изображения во время вызова
- Удаленное открывание
- Отмечен наградой Reddot 2017

Память	128 МБ
Флэш-память	32 МБ
Операционная система	Встроенная Linux

Параметры дисплея

Дисплей	10,1-дюймовый цветной TFT LCD
Макс. разрешение дисплея	1024 x 600
Метод ввода	Производительный сенсорный дисплей, физические кнопки

Аудио

Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенные динамики
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо

Параметры сети

Проводная сеть	10/100 МБ адаптивная
Беспроводная сеть	Wi-Fi 802.11b/g/n
Протоколы сети	TCP/IP, SIP, RTSP
Сетевой интерфейс	1RJ45 10M/ 100M интерфейс
Тревожные входы	8
TF-карта	До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии
Интерфейс питания	2-контактный

Основное

Питание	12 В DC PoE IEEE802.3af
Подача питания через индикатор	12 В, 200 мА
Потребляемая мощность	≤7 Вт
Рабочие условия	-10°C – 55°C, влажность 10%~90%
Размеры	180 × 140 × 22,4 мм
Установка	Накладной монтаж
Сертификаты	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, UL, CB, RCM

DS-KH8520-WTE1



10" IP-видеодомофон с Wi-Fi

- Цветной 10-дюймовый сенсорный дисплей
- Удобный пользовательский интерфейс V2.0
- Разрешение дисплея 1024 x 600
- Питание PoE
- Хранение сообщений и изображений на TF-карте
- Удаленное открывание
- Поддержка беспроводных сетей

Память	128 МБ
Флэш-память	32 МБ
Операционная система	Встроенная Linux

Параметры дисплея

Дисплей	10,1-дюймовый цветной TFT LCD
Макс. разрешение дисплея	1024 x 600
Метод ввода	Производительный сенсорный дисплей

Аудио

Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенные динамики
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо

Параметры сети

Проводная сеть	10/100 МБ адаптивная
Беспроводная сеть	Wi-Fi 802.11b/g/n
Протоколы сети	TCP/IP, SIP, RTSP
Сетевой интерфейс	1RJ45 10M/ 100M интерфейс
Тревожные входы	8
TF-карта	До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии
Интерфейс питания	2-контактный

Основное

Питание	12 В DC, 1 А PoE IEEE802.3af
Потребляемая мощность	≤6 Вт
Рабочие условия	-10°C – 55°C, влажность 10%~90%
Размеры	195,8 x 132,8 x 17,5 мм

DS-KIS603-P



IP-комплект видеодомофони

Общая информация

В комплект DS-KIS603-P входят:

- 1 Wi-Fi вызывная панель DS-KV6113-WPE1;
- 1 Wi-Fi домофон DS-KH6320-WTE1;
- 2 блока питания DC 12 В;

DS-KV6113-WPE1

- PoE
- 2 Мп HD-камера
- Подавление шумов и эффекта эхо
- Работает при низком освещении
- Функции контроля доступа
- Датчик контроля вскрытия
- Настройка через веб-интерфейс
- 2.4 ГГц Wi-Fi
- Интерфейс для TF-карты: есть, до 128 ГБ
- Встроенный всенаправленный микрофон: есть

DS-KH6320-WTE1

- Цветной 7-дюймовый TFT сенсорный дисплей
 - Удобный пользовательский интерфейс V2.0
 - Разрешение дисплея 1024 x 600
 - Питание PoE
 - Хранение сообщений и изображений на TF-карте
 - 2.4 ГГц Wi-Fi
-

Модель	DS-KH6320-WTE1
--------	----------------

Параметры дисплея

Дисплей	7", цветной TFT LCD
Максимальное разрешение дисплея	1024 x 600
Метод работы	Сенсорный дисплей, физические кнопки

Аудио

Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиосжатие	G.711 U, 64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо

Параметры сети

Проводная сеть	10/100 МБ адаптивная
Беспроводная сеть	Wi-Fi 802.11b/g
Протоколы сети	TCP/IP, SIP, RTSP
Сетевой интерфейс	1RJ45 10M/ 100M интерфейс
Тревожные входы	8
TF-карта	До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии
Интерфейс питания	2-контактный

Основное

Подача питания	DC 12 В, 1 А PoE IEEE802.3af
Потребляемая мощность	≤ 6 Вт
Рабочие условия	От -10 до +55 °С, влажность от 10 до 90 %
Размеры	200 × 140 × 15.1 мм

DS-KV6113-WPE1

Камера	2 Мп HD-камера
Ночное видение	Работает при низком освещении Дополнительная ИК-подсветка: 3 м
BLC / DNR	Поддерживается
WDR	True WDR
Угол обзора	По горизонтали: 129°, по вертикали: 75°
Стандарт видеосжатия	H.264

Поток	Основной поток: 1080р @ 30 к/с, 720р @ 25 к/с Дополнительный поток: D1 @ 25 к/с
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080р, 720р Дополнительный поток: 704 × 576
Обнаружение движения	Поддерживается
Anti-Flicker, частота	50 Гц, 60 Гц
Аудиодомофон	Двусторонняя аудиосвязь
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Стандарт аудиосжатия	G.711 U
Скорость потока аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Проводная сеть	10/100 М Ethernet
Сетевой протокол	TCP/IP, RTSP
Частота считывания	13.56 МГц
Тип карты	Mifare
Реле	1
RS-485	1
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi
Служебный порт	1
TF-карта	Макс. 128 ГБ
Тревожный вход	4
Заземление	1
Тампер	1
Физическая кнопка	1

DS-KM8301



Пульт консьержа

- Стеклопанель и кронштейн из алюминиевого сплава
- Поддержка видеодомофонов
- Возможность удаленного разблокирования двери
- Подходит для настенного крепления
- Максимальное количество подключенных домофонов: до 1500 (главный домофон)
- Максимальное количество подключенных вызывных панелей + камер: до 128 каналов

Процессор	Высокопроизводительный SOC процессор
-----------	--------------------------------------

ОС	Linux
----	-------

Сжатие

Видеосжатие	H.264
-------------	-------

Аудиосжатие	G.711
-------------	-------

Битрейт аудио	64кб/с
---------------	--------

Изображение

Максимальное разрешение камеры	0,3Мп (640 × 480 @ 25к/с)
Экран монитора	7 дюймовый цветной TFT LCD
Максимальное разрешение дисплея	1024 × 600
Метод работы	Сенсорный экран, сенсорные и физические кнопки
Интерфейс	Удобный пользовательский интерфейс

Сеть

Протоколы	TCP/IP, RTSP
-----------	--------------

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
RS-485	1
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон и внешние наушники
Аудиовыход	Встроенные динамики и внешние наушники
Фильтрация шумов окружающей среды	Поддерживается
USB	1 USB интерфейс для U-диска
Тревожные входы	4 вкл/ выкл входа
Тревожные выходы	2 вкл/ выкл выхода, 2 релейных выхода

Основное

Питание	DC12В
Потребляемая мощность	≤10Вт макс.
Рабочие условия	-10 °С...+55 °С, влажность 10%-90%
Материал корпуса	Пластик
Размеры	436 × 215 × 67мм
Сертификаты	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93