

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

Поворотные (!)

4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150м

DS-2DE5425IW-AE(S5)



- Классификация объектов по «человек/ТС», Auto-tracking 2.0
- Разрешение до 2560 × 1440 @ 30 к/с
- 25 × оптич. зум, 16 × цифровой зум
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, EIS
- Дальность ИК-подсветки: до 150 м
- Широкий температурный диапазон: -40°С...+65°
- IP66
- AC 24 В, Hi-PoE

Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	От 1/1 до 1/30,000 с
Поддержка медленного затвора	Есть
Фокусировка	Полуавтоматич., ручн., автоматич.
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
Режим «день/ночь»	День/Ночь/Автоматич./По расписанию
BLC	Есть
WDR	120 дБ WDR
HLC	Есть
3D DNR	Есть
Антитуман	Есть
EIS	Есть

Экспозиция области	Есть
Фокус на области	Есть
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость
Баланс белого	Автоматич., ATW, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, в помещении, на улице, ручн, забл. ББ
Цифровой зум	16 ×
Оптический зум	25 ×
Маскирование области	До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области
SNR	≥ 52 дБ

Объектив

Фокусное расстояние	От 4.8 до 120 мм, 25 × оптич.
Скорость зумирования	Приблиз. 3.6 с
Угол обзора	От 57.6 до 2.5° (Wide-Tele)
Апертура	F1.6

PTZ

Диапазон поворота	360°
Наклон	От -15 до +90° (автоповорот)
Скорость поворота	Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 120 °/с; по предустановке: 120 °/с
Скорость наклона	Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с
Пропорциональное увеличение	Есть
Предустановки	300
Патрулирование	8 патрулей, до 32 предустановок в каждом
Шаблоны	4 шаблона
Память позиции при выключении	Есть
Действия при простое	Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование
3D позиционирование	Есть
Отображение PTZ-позиции	Есть
Стоп-кадр при переходе на предустановку	Есть
Задачи по расписанию	Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран

Видео

Максимальное разрешение	2560 × 1440
Тип потока	Основной поток, дополнительный поток, третий поток
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG
Битрейт видео	От 32 до 16384 Кбит/с
Профиль H.264	Baseline profile/Main profile/High profile
Профиль H.265	Main Profile
H.264+	Есть
H.265+	Есть
SVC	Есть
ROI	динамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей

Аудио

Аудиосжатие	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Битрейт аудио	MP2L2: 32 к/с, 40 к/с, 48 к/с, 56 к/с, 64 к/с, 80 к/с, 96 к/с, 112 к/с, 128 к/с, 144 к/с, 160 к/с, 192 к/с
Частота дискретизации	MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц
Фильтрация шумов окружающей среды	Есть

Интеллектуальная видеоаналитика

Захват лиц	Есть
Основные события	детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревожный вход, тревожный выход, исключения
Интеллектуальные события	обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта
Интеллектуальное слежение	Слежение вручную, слежение по событию, автоматическое слежение
Интеллектуальная запись	ANR, Dual-VCA

Привязка тревог	предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP, интеллектуальное слежение
-----------------	---

Сеть

Сетевое хранение	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP
Одновременный просмотр в режиме реального времени	20
Пользователь/хост	32
Плавная потоковая передача	Есть
Безопасность	Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов
Клиент	iVMS-4200
Веб-интерфейс	IE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+

Интерфейс

Сетевые интерфейсы	RJ45, 10M/100M Ethernet
Локальное хранение	поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ;
Тревожный вход	2 тревожных входа
Тревожный выход	1 тревожный выход
Аудиовход	1 аудиовход
Аудиовыход	1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом

Подсветка

Дальность ИК-подсветки	150 м
------------------------	-------

Основное

Питание	AC 24 В, Hi-PoE
Потребляемая мощность	Макс. 30 Вт, включая макс. 10 Вт для ИК-подсветки
Рабочие условия	От -40 до +65 °C
Сброс настроек	Есть
Материал	Алюминиевый сплав ADC 12, ПК + 10 % GF
Размеры	Ø 208 × 345 мм (Ø 8.19 × 13.58")
Масса	Приблиз. 3.3 кг

Сертификаты

Стандарты по защите

IP66; грозозащита 6000 В, грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений
