

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || [hnb@nt-rt.ru](mailto:hnb@nt-rt.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ



Модель	Описание	ЦЕНА
<b>IP-видеокамеры</b>		
<b>2xxxx серия</b>		
<b>2-мегапиксельные</b>		
<b>DS-2CD2022WD-I (4mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 90°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.5кг.	<b>10 990 ₽</b>
<b>DS-2CD2022WD-I (6mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 53.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.5кг.	<b>10 990 ₽</b>
<b>DS-2CD2022WD-I (8mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 8мм; угол обзора 37.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.5кг.	<b>10 990 ₽</b>
<b>DS-2CD2022WD-I (12mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 12мм; угол обзора 24.3°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.5кг.	<b>10 990 ₽</b>

<b>DS-2CD2122FWD-IS (2.8mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 115°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK10; вес 0.5кг.	<b>10 990 Р</b>
<b>DS-2CD2122FWD-IS (4mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 90°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK10; вес 0.5кг.	<b>10 990 Р</b>
<b>DS-2CD2122FWD-IS (6mm)</b>	<b>2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 53.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK10; вес 0.5кг.	<b>10 990 Р</b>
<b>DS-2CD2322WD-I (2.8mm)</b>	<b>2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 109.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.67кг.	<b>11 990 Р</b>
<b>DS-2CD2322WD-I (4mm)</b>	<b>2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 90°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.67кг.	<b>11 990 Р</b>
<b>DS-2CD2322WD-I (6mm)</b>	<b>2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 53.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.67кг.	<b>11 990 Р</b>
<b>DS-2CD2422FWD-IW (2.8mm)</b>	<b>2Мп компактная IP-камера с W-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 115.6°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенные микрофон и динамик; тревожные вход/выход 1/1; PIR-датчик; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -20 °С...+60 °С; вес 0.4кг.	<b>10 990 Р</b>
<b>DS-2CD2422FWD-IW (4mm)</b>	<b>2Мп компактная IP-камера с W-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 88.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенные микрофон и динамик; тревожные вход/выход 1/1; PIR-датчик; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -20 °С...+60 °С; вес 0.4кг.	<b>10 990 Р</b>

<b>DS-2CD2522FWD-IS (2.8mm)</b>	<b>2Мп уличная компактная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>13 990 Р</b>
<b>DS-2CD2522FWD-IS (4mm)</b>	<b>2Мп уличная компактная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 90°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>13 990 Р</b>
<b>DS-2CD2522FWD-IS (6mm)</b>	<b>2Мп уличная компактная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 53.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>13 990 Р</b>
<b>DS-2CD2522FWD-IWS (2.8mm)</b>	<b>2Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>14 990 Р</b>
<b>DS-2CD2522FWD-IWS (4mm)</b>	<b>2Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 90°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>14 990 Р</b>
<b>DS-2CD2522FWD-IWS (6mm)</b>	<b>2Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 53.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>14 990 Р</b>
<b>DS-2CD2622FWD-IS</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 106°~35°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	<b>18 990 Р</b>

<b>DS-2CD2622FWD-IZS</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 106°~35°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	<b>21 990 Р</b>
<b>DS-2CD2722FWD-IS</b>	<b>2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 106°~35°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; битрейт 32 кб/с– 12 Мб/с; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK10; вес 1кг.	<b>18 990 Р</b>
<b>DS-2CD2722FWD-IZS</b>	<b>2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 106°~35°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK10; вес 1кг.	<b>21 990 Р</b>
<b>DS-2CD2822F (B)</b>	<b>2Мп IP-камера в стандартном корпусе</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; крепление объектива C/Cs; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG; двойной поток; 1920×1080@25к/с; DWDR, 3D DNR; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC); 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 9Вт макс; -40 °С...+60 °С; вес 0.7кг.	<b>17 990 Р</b>
<b>DS-2CD2F22FWD-IS (2.8mm)</b>	<b>2Мп компактная IP-камера с функцией поворота/наклона и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 109.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение -90° - 50°, наклон 0° - 75°; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В ± 25%/PoE(802.3af); 9Вт макс; -10 °С...+40 °С; вес 0.5кг.	<b>12 990 Р</b>
<b>DS-2CD2F22FWD-IS (4mm)</b>	<b>2Мп компактная IP-камера с функцией поворота/наклона и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 90°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение -90° - 50°, наклон 0° - 75°; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В ± 25%/PoE(802.3af); 9Вт макс; -10 °С...+40 °С; вес 0.5кг.	<b>12 990 Р</b>
<b>DS-2CD2F22FWD-IWS (2.8mm)</b>	<b>2Мп компактная IP-камера с функцией поворота/наклона, Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 109.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение -90° - 50°, наклон 0° - 75°; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В ± 25%/PoE(802.3af); 9Вт макс; -10 °С...+40 °С; вес 0.5кг.	<b>13 990 Р</b>
<b>DS-2CD2F22FWD-IWS (4mm)</b>	<b>2Мп компактная IP-камера с функцией поворота/наклона, Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 90°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение -90° - 50°, наклон 0° - 75°; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1;	<b>13 990 Р</b>

	тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12B ± 25%/PoE(802.3af); 9Вт макс; -10 °C...+40 °C; вес 0.5кг.	
<b>DS-2CD2T22WD-I5 (4mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 90°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12B± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2T22WD-I5 (6mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 53.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12B± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2T22WD-I5 (12mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 12мм; угол обзора 24.3°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12B± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2T22WD-I8 (6mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 53.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12B± 25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.	<b>13 490 Р</b>
<b>DS-2CD2T22WD-I8 (12mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 12мм; угол обзора 24.3°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12B± 25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.	<b>13 490 Р</b>
<b>DS-2CD2T22WD-I8 (16mm)</b>	<b>2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 16мм; угол обзора 18.9°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12B± 25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.2кг.	<b>13 490 Р</b>
<b>4-мегапиксельные</b>		
<b>DS-2CD2042WD-I (4mm)</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12B± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.5кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2042WD-I (6mm)</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12B± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40	<b>12 490 Р</b>

	°C...+60 °C; IP67; вес 0.5кг.	
<b>DS-2CD2042WD-I (8mm)</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 8мм; угол обзора 38.5°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.5кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2042WD-I (12mm)</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 12мм; угол обзора 24.7°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.5кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2142FWD-I (4mm)</b>	<b>4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.5кг.	<b>12 290 Р</b>
<b>DS-2CD2142FWD-IS (2.8mm)</b>	<b>4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.5кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2142FWD-IS (4mm)</b>	<b>4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.5кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2142FWD-IS (6mm)</b>	<b>4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0.5кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2342WD-I (2.8mm)</b>	<b>4Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.67кг.	<b>13 490 Р</b>

<b>DS-2CD2342WD-I (4mm)</b>	<b>4Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.67кг.	<b>13 490 Р</b>
<b>DS-2CD2342WD-I (6mm)</b>	<b>4Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.67кг.	<b>13 490 Р</b>
<b>DS-2CD2442FWD-IW (2mm)</b>	<b>4Мп компактная IP-камера с W-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2мм; угол обзора 126°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенные микрофон и динамик; тревожные вход/выход 1/1; PIR-датчик; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -20 °С...+60 °С; вес 0.4кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2442FWD-IW (2.8mm)</b>	<b>4Мп компактная IP-камера с W-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 105.8°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенные микрофон и динамик; тревожные вход/выход 1/1; PIR-датчик; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -20 °С...+60 °С; вес 0.4кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2442FWD-IW (4mm)</b>	<b>4Мп компактная IP-камера с W-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенные микрофон и динамик; тревожные вход/выход 1/1; PIR-датчик; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -20 °С...+60 °С; вес 0.4кг.	<b>12 490 Р</b>
<b>DS-2CD2542FWD-IS (2.8mm)</b>	<b>4Мп уличная компактная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>15 990 Р</b>
<b>DS-2CD2542FWD-IS (4mm)</b>	<b>4Мп уличная компактная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>15 990 Р</b>
<b>DS-2CD2542FWD-IS (6mm)</b>	<b>4Мп уличная компактная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>15 990 Р</b>

<b>DS-2CD2542FWD-IWS (2.8mm)</b>	<b>4Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>16 990 Р</b>
<b>DS-2CD2542FWD-IWS (4mm)</b>	<b>4Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>16 990 Р</b>
<b>DS-2CD2542FWD-IWS (6mm)</b>	<b>4Мп уличная компактная IP-камера с Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, 1 аудиовыход; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK08; вес 0.6кг.	<b>16 990 Р</b>
<b>DS-2CD2642FWD-IS</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 112°~33.8°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	<b>23 990 Р</b>
<b>DS-2CD2642FWD-IZS</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 112°~33.8°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	<b>26 990 Р</b>
<b>DS-2CD2742FWD-IS</b>	<b>4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 112°~33.8°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 5.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK10; вес 1кг.	<b>23 990 Р</b>
<b>DS-2CD2742FWD-IZS</b>	<b>4Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 112°~33.8°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 5.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; IK10; вес 1кг.	<b>26 990 Р</b>



DS-2CD2942F	<b>4Мп fisheye IP-камера</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; fisheye объектив 1.6мм; угол обзора по гор.:186°, по верт.:106°; электронный ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG; один поток; 2560×1440@12.5к/с, 1920×1080@25к/с; 3D DNR; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 128Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5.55Вт макс; -10 °С...+60 °С; вес 0.6кг.	19 990 ₽
DS-2CD2F42FWD-IS (2.8mm)	<b>4Мп компактная IP-камера с функцией поворота/наклона и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение -90° - 50°, наклон 0° - 75°; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В ± 25%/PoE(802.3af); 9Вт макс; -10 °С...+40 °С; вес 0.5кг.	14 490 ₽
DS-2CD2F42FWD-IS (4mm)	<b>4Мп компактная IP-камера с функцией поворота/наклона и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение -90° - 50°, наклон 0° - 75°; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В ± 25%/PoE(802.3af); 9Вт макс; -10 °С...+40 °С; вес 0.5кг.	14 490 ₽
DS-2CD2F42FWD-IWS (2.8mm)	<b>4Мп компактная IP-камера с функцией поворота/наклона, Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение -90° - 50°, наклон 0° - 75°; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В ± 25%/PoE(802.3af); 9Вт макс; -10 °С...+40 °С; вес 0.5кг.	15 490 ₽
DS-2CD2F42FWD-IWS (4mm)	<b>4Мп компактная IP-камера с функцией поворота/наклона, Wi-Fi и ИК-подсветкой до 10м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение -90° - 50°, наклон 0° - 75°; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В ± 25%/PoE(802.3af); 9Вт макс; -10 °С...+40 °С; вес 0.5кг.	15 490 ₽
DS-2CD2T42WD-I5 (4mm)	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 83°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	13 990 ₽
DS-2CD2T42WD-I5 (6mm)	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	13 990 ₽

<b>DS-2CD2T42WD-I5 (12mm)</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 12мм; угол обзора 24.7°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	<b>13 990 Р</b>
<b>DS-2CD2T42WD-I8 (6mm)</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 55.4°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	<b>14 990 Р</b>
<b>DS-2CD2T42WD-I8 (12mm)</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 12мм; угол обзора 24.7°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	<b>14 990 Р</b>
<b>DS-2CD2T42WD-I8 (16mm)</b>	<b>4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м</b> 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 16мм; угол обзора 19.1°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; двойной поток; 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 1.2кг.	<b>14 990 Р</b>

## Скоростные поворотные IP-видеокамеры

### Экономичная линейка DE

<b>DS-2DE2204IW-DE3</b>	<b>2Мп скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8 - 12мм, 4х; угол обзора объектива 100° - 25°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; тройной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 350°, вручную: 0.1° - 60°/с, по предустановке: 60°/с; наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 50°/с, по предустановке: 50°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В/PoE(802.3af); 9Вт макс.; -10 °С...+50 °С; вес 0.65кг.	<b>17 990 Р</b>
<b>DS-2DE3204W-DE</b>	<b>2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8 - 12мм, 4х; угол обзора объектива 105° - 33.5°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; тройной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 350°, вручную: 0.1° - 60°/с, по предустановке: 60°/с; наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 50°/с, по предустановке: 50°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В/PoE(802.3af); 8Вт макс.; -40 °С...+65 °С; IP67; IK10; грозозащита TVS 4000В; вес 0.95кг.	<b>26 990 Р</b>
<b>DS-2DE4220W-AE3</b>	<b>2Мп скоростная поворотная IP-камера</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4.7 - 94мм, 20х; угол обзора объектива 58.3° - 3.2°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG; тройной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 160°/с; наклон 5° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 120°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/PoE+(802.3at); 18Вт макс.; -10 °С...+50 °С; вес 2кг.	<b>37 990 Р</b>

DS-2DE4220W-AE	<b>2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4.7 - 94мм, 20х; угол обзора объектива 58.3° - 3.2°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG; тройной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по умолчанию: 160°/с; наклон 5° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по умолчанию: 120°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/PoE+(802.3ат); 18Вт макс.; -40 °С...+65 °С; IP66; грозозащита TVS 4000В; вес 2кг.	39 990 ₽
DS-2DE5220IW-AE	<b>2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4.7 - 94мм, 20х; угол обзора объектива 58.3° - 3.2°; механический ИК-фильтр; 0.02лк@F1.5; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 360°, вручную: 0.1° - 400°/с, по умолчанию: 400°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 200°/с, по умолчанию: 200°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/Hi-PoE; 32Вт макс.; -40 °С...+65 °С; IP66; грозозащита TVS 4000В; вес 4кг.	55 990 ₽

### Профессиональная линейка DF

DS-2DF5284-AEL	<b>2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4.7 - 94мм, 20х; угол обзора объектива 58.3° - 3.2°; механический ИК-фильтр; 0.03лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG; тройной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; Smart видеоаналитика; вращение 360°, вручную: 0.1° - 300°/с, по умолчанию: 540°/с; наклон -5° - 90°, вручную: 0.1° - 240°/с, по умолчанию: 400°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 7/2; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/Hi-PoE; 60Вт макс.; Hi-PoE: -40 °С...+65 °С, AC24В: -60 °С...+65 °С; IP66; IK10; грозозащита TVS 4000В; вес 4кг.	86 990 ₽
DS-2DF5286-AEL	<b>2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4.3 - 129мм, 30х; угол обзора объектива 65.5° - 2.11°; механический ИК-фильтр; 0.03лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG; тройной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; Smart видеоаналитика; вращение 360°, вручную: 0.1° - 300°/с, по умолчанию: 540°/с; наклон -5° - 90°, вручную: 0.1° - 240°/с, по умолчанию: 400°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 7/2; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/Hi-PoE; 60Вт макс.; Hi-PoE: -40 °С...+65 °С, AC24В: -60 °С...+65 °С; IP66; IK10; подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты; вес 4кг.	108 990 ₽
DS-2DF7284-AEL	<b>2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4.7 - 94мм, 20х; угол обзора объектива 58.3° - 3.2°; механический ИК-фильтр; 0.03лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG; тройной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; Smart видеоаналитика; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по умолчанию: 240°/с; наклон -2° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по умолчанию: 200°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 7/2; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/Hi-PoE; 60Вт макс.; Hi-PoE: -40 °С...+65 °С, AC24В: -60 °С...+65 °С; IP66; грозозащита TVS 4000В; вес 6кг.	99 990 ₽
DS-2DF7286-AEL	<b>2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150м</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4.3 - 129мм, 30х; угол обзора объектива 65.5° - 2.11°; механический ИК-фильтр; 0.3лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG; тройной поток; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; Smart видеоаналитика; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по умолчанию: 240°/с; наклон -2° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по умолчанию: 200°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 7/2; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/Hi-PoE; 60Вт макс.; Hi-PoE: -40 °С...+65 °С, AC24В: -60 °С...+65 °С; IP66; грозозащита TVS 4000В; вес 6кг.	125 990 ₽

## Вызывные панели

<b>DS-KD6002-VM</b>	<b>1.3Мп многоабонентская IP вызывная панель с LED-подсветкой</b> 3.5" цветной TFT LCD экран с разрешением 480×320; механическая клавиатура; встроенные считыватель карт, микрофон и динамик; тревожные вход/выход 4/4; 1 RS-485; 1 Wiegand; 1 USB; 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet; DC12B; 15Вт; -40 °С...+70°С; IP65; размер 357×124×55мм; металл.	<b>35 990 ₽</b>
<b>DS-KD8002-VM</b>	<b>1.3Мп многоабонентская IP вызывная панель с LED-подсветкой</b> 3.5" цветной TFT LCD экран с разрешением 480×320; механическая клавиатура; встроенные считыватель карт, микрофон и динамик; тревожные вход/выход 8/4; 1 RS-485; 1 Wiegand; 1 USB; 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet; DC12B; 12Вт; -40 °С...+70°С; IP65; размер 418×145×61мм; металл.	<b>40 990 ₽</b>
<b>DS-KD8102-V</b>	<b>1.3Мп многоабонентская IP вызывная панель с LED-подсветкой</b> 3.5" цветной TFT LCD экран с разрешением 480×320; сенсорная клавиатура; считыватель карт; микрофон; динамик; тревожные вход/выход 8/4; 1 RS-485; 1 Wiegand; 1 USB; 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet; DC12B; 12Вт; -40 °С...+70°С; IP65; размер 418×145×61мм; пластик.	<b>30 990 ₽</b>
<b>DS-KV8102-IM</b>	<b>1.3Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой</b> Встроенные считыватель карт, микрофон и динамик; тревожные вход/выход 4/1; 1 RS-485; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12B/PoE(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -40 °С...+70°С; IP65; размер 182×100×32.5мм; металл.	<b>15 490 ₽</b>
<b>DS-KV8102-IP</b>	<b>1.3Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой</b> Встроенные считыватель карт, микрофон и динамик; тревожные вход/выход 4/1; 1 RS-485; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12B/PoE(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -40 °С...+70°С; IP65; размер 182×100×32.5мм; пластик.	<b>11 990 ₽</b>
<b>DS-KV8202-IM</b>	<b>1.3Мп IP вызывная панель на двух абонентов с ИК-подсветкой</b> Встроенные считыватель карт, микрофон и динамик; тревожные вход/выход 4/1; 1 RS-485; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12B/PoE(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -40 °С...+70°С; IP65; размер 182×100×32.5мм; металл.	<b>16 690 ₽</b>
<b>DS-KV8402-IM</b>	<b>1.3Мп IP вызывная панель на четырёх абонентов с ИК-подсветкой</b> Встроенные считыватель карт, микрофон и динамик; тревожные вход/выход 4/1; 1 RS-485; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12B/PoE(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -40 °С...+70°С; IP65; размер 182×100×32.5мм; металл.	<b>17 990 ₽</b>

## Видеодомофоны

<b>DS-KH6210-L</b>	<b>7" IP видеодомофон</b> Сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 800*400; встроенные микрофон и динамик; 2 тревожных входа; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12B/AC24B/PoE(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -10 °С...+55°С; размер 195.8×132.8×17.5мм.	<b>7 990 ₽</b>
<b>DS-KH6310</b>	<b>7" IP видеодомофон</b> Сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 800*400; встроенные микрофон и динамик; 8 тревожных входов; 1 RS-485; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12B/PoE(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -10 °С...+55°С; размер 179×164.5×10.8мм.	<b>12 790 ₽</b>
<b>DS-KH6310-W</b>	<b>7" IP видеодомофон с Wi-Fi</b> Сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 800*400; встроенные микрофон и динамик; 8 тревожных входов; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12B/PoE(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -10 °С...+55°С; размер 195.8×132.8×17.5мм.	<b>12 990 ₽</b>
<b>DS-KH6310-WL</b>	<b>7" IP видеодомофон</b> Сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 800*400; встроенные микрофон и динамик; 2 тревожных входа; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12B/AC24B/PoE(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -10 °С...+55°С; размер 217×142.8×26мм.	<b>10 990 ₽</b>

DS-KH8300-T	<b>7" IP видеодомофон</b> Сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600; встроенные микрофон и динамик; слот для TF карты до 32Гб; 8 тревожных входов; 2 RS-485; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12В/РoЕ(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -10 °С...+55°С; размер 217×142×26мм.	<b>16 990 Р</b>
DS-KH8301-WT	<b>7" IP видеодомофон с Wi-Fi и 0.3Мп камерой</b> Сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600; встроенные микрофон и динамик; слот для TF карты до 32Гб; 8 тревожных входов; 2 RS-485; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC12В/РoЕ(от DS-KAD606, DS-KAD612); 10Вт; -10 °С...+55°С; размер 217×142×26мм.	<b>21 990 Р</b>

## Пульт консъержа

DS-KM8301	<b>Пульт консъержа</b> Сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600; 0.3Мп камера; встроенные микрофон и динамик + трубка; тревожные вход/выход 4/4; 2 RS-485; 1 USB; 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet; DC12В; 10Вт; -10 °С...+55°С; размер 436×215×67мм.	<b>62 990 Р</b>
-----------	--	-----------------

## Коммутаторы

DS-KAD606	<b>8 x 100Мб/с портов</b> (6 РoЕ и 2х канальное каскадирование LAN); встроенный стабилизатор напряжения; подходит для внешних и внутренних панелей видеодомофонов; AC220В; 3Вт; -30 °С...+70°С.	<b>8 490 Р</b>
DS-KAD606-P	<b>8 x 100Мб/с портов</b> (6 РoЕ и 2х канальное каскадирование LAN); встроенный стабилизатор напряжения; подходит для внешних и внутренних панелей видеодомофонов; DC24В; 8Вт; -10 °С...+55°С.	<b>4 990 Р</b>
DS-KAD612	<b>16 x 100Мб/с портов</b> (12 РoЕ и 4х канальное каскадирование LAN); встроенный стабилизатор напряжения; подходит для внешних и внутренних панелей видеодомофонов; AC220В; 8Вт; -30 °С...+70°С.	<b>12 490 Р</b>

## Блоки питания

DS-KAW50-1	<b>Источник питания для внешних и внутренних панелей видеодомофонов в металлической коробке</b> Выход: DC12В; 4.2А.	<b>6 290 Р</b>
DS-KAW50-1N	<b>Источник питания для внешних и внутренних панелей видеодомофонов</b> Выход: DC12В; 4.2А, 50Вт.	<b>2 890 Р</b>

## Монтажные основания

DS-KAB01	<b>Монтажное основание</b> для вызывных панелей DS-KV8X02-IM, установочная рамка, нержавеющая сталь, 212×115×80мм.	<b>3 790 Р</b>
DS-KAB02	<b>Монтажное основание</b> для вызывных панелей DS-KV8X02-IM, нержавеющая сталь, 193×106×80мм.	<b>2 590 Р</b>
DS-KAB03-V	<b>Монтажное основание</b> для вызывных панелей DS-KV8102-IP/VP, нержавеющая сталь, 172.3×100×71мм.	<b>5 690 Р</b>
DS-KAB10-D	<b>Монтажное основание</b> для вызывных панелей DS-KD8102-V, нержавеющая сталь, 489.6×171.88×105.41мм.	<b>6 790 Р</b>
DS-KAB11-D	<b>Монтажное основание</b> для вызывных панелей DS-KD8002-VM, нержавеющая сталь, 424×149×98мм.	<b>7 290 Р</b>
DS-KAB86	<b>Монтажное основание</b> для домофонов, ПВХ, 81×78×50мм.	<b>250 Р</b>

## РoЕ-коммутаторы

## Неуправляемые

DS-3E0105P-E	4 RJ45 100M РoЕ; 1 Uplink порт 100M Ethernet; таблица MAC адресов на 8000 записей; пропускная способность 1Гб/с; стандарты РoЕ: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет РoЕ 58Вт; DC51В, 1.25А; 63Вт; 0 °С...+40°С.	<b>5 790 Р</b>
--------------	--	----------------

<b>DS-3E0109P-E</b>	8 RJ45 100M PoE; 1 Uplink порт 100M Ethernet; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 1.8Гб/с; стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 123Вт; DC51В, 2.5А; 127Вт; 0 °С...+40°С.	<b>10 990 Р</b>
<b>DS-3E0318P-E</b>	16 RJ45 100M PoE; 2 Uplink комбо-порта 1000М; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 7.2Гб/с; стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 230Вт; AC100-240В; 250Вт; 0 °С...+40°С.	<b>23 990 Р</b>
<b>DS-3E0326P-E</b>	24 RJ45 100M PoE; 2 Uplink комбо-порта 1000М; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 8.8Гб/с; стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 370Вт; AC100-240В; 440Вт; 0 °С...+40°С.	<b>33 990 Р</b>

### Управляемые (веб-интерфейс)

<b>DS-3E1310P-E</b>	8 RJ45 100M PoE; 2 RJ45 1000M PoE; 2 1000M SFP порта; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 5.4Гб/с; стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 123Вт; AC100-240В; 0 °С...+40°С.	<b>14 490 Р</b>
<b>DS-3E1318P-E</b>	16 RJ45 100M PoE; 2 RJ45 1000M PoE; 2 1000M SFP порта; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 7.2Гб/с; стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 230Вт; AC100-240В; 0 °С...+40°С.	<b>29 990 Р</b>
<b>DS-3E1326P-E</b>	24 RJ45 100M PoE; 2 RJ45 1000M PoE; 2 1000M SFP порта; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 8.8Гб/с; стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 230Вт; AC100-240В; 0 °С...+40°С.	<b>41 990 Р</b>

### Управляемые

<b>DS-3D2208P</b>	8 RJ45 100M PoE; 2 RJ45 1000M PoE; 2 1000M SFP порта; 1 порт консоли; таблица MAC адресов на 8000 записей; пропускная способность 32Гб/с; стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 150Вт; AC100-240В, 1А/230В; 170Вт; 0 °С...+55°С.	<b>35 990 Р</b>
<b>DS-3D2228P</b>	24 RJ45 100M PoE; 4 RJ45 1000M PoE; 4 1000M SFP порта; 1 порт консоли; таблица MAC адресов на 8000 записей; пропускная способность 32Гб/с; стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 360Вт; AC100-240В, 1А/230В; 170Вт; 0 °С...+55°С.	<b>65 990 Р</b>

### Оптические модули

<b>НК-1.25G-20-1310</b>	TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC, single mode и single fiber, 20км, 0...+70°С, SFP	<b>2 390 Р</b>
<b>НК-1.25G-20-1550</b>	TX1550nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC, single mode и single fiber, 20км, 0...+70°С, SFP	<b>4 390 Р</b>

### PoE-инжекторы

<b>30Вт PoE-инжектор</b>	1 RJ45 интерфейс 1000М. Подходит для моделей DS-2DF8/76/5xxx-AE/AE3/AELs; и DS-2DE2DE7xxx-AE.	<b>7 190 Р</b>
<b>60Вт PoE-инжектор</b>	1 RJ45 интерфейс 1000М. Подходит для DS-2DE5/4xxx-AE/AE3	<b>11 990 Р</b>

### Сетевые видеорегистраторы (NVR)

#### Е-серия

<b>DS-7600NI-E1/A</b>	<b>8-ми канальный IP-видеорегистратор "всё в одном"</b> 22" экран; видеовход: 8 каналов; видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; аудиовыход: 1 канал RCA, 2 динамика. Входящий поток 50Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 6Мп; синхр.воспр. 6 каналов@1080p; 1 SATA для HDD до 1Тб; 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet; 2 USB; 0°С...+50°С; AC12В; 36Вт макс (без HDD), ≤4кг (без HDD).	<b>40 990 Р</b>
-----------------------	--	-----------------

<b>DS-7604NI-E1/4P</b>	<p><b>4-х канальный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 4 канала; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 40Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 6Мп; синхр.воспр. 4 канала@1080p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 4 независимых 100М PoE интерфейса; 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; DC48В; 10Вт макс (без HDD), ≤1кг (без HDD).</p>	<b>11 990 Р</b>
<b>DS-7608NI-E2/8P</b>	<p><b>8-ми канальный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 8 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 80Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 6Мп; синхр.воспр. 6 каналов@1080p; 2 SATA для HDD до 6Тб; 8 независимых 100М PoE интерфейсов; 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 10Вт макс (без HDD), ≤1кг (без HDD).</p>	<b>16 990 Р</b>
<b>DS-7616NI-E2</b>	<p><b>16-ти канальный IP-видеореги­стратор</b>  Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 6Мп; синхр.воспр. 6 каналов@1080p; 2 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; DC12В; 10Вт макс (без HDD), ≤1кг (без HDD).</p>	<b>15 990 Р</b>
<b>DS-7616NI-E2/8P</b>	<p><b>16-ти канальный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 6Мп; синхр.воспр. 6 каналов@1080p; 2 SATA для HDD до 6Тб; 8 независимых PoE интерфейсов; 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 10Вт макс (без HDD), ≤1кг (без HDD).</p>	<b>20 990 Р</b>
<b>DS-7716NI-E4/16P</b>	<p><b>16-ти канальный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 6Мп; синхр.воспр. 6 каналов@1080p; 1 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 16/4; 16 независимых 100М PoE интерфейсов; 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet; 3 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 20Вт макс (без HDD), ≤4кг (без HDD).</p>	<b>33 990 Р</b>
<b>DS-7732NI-E4/16P</b>	<p><b>32-х канальный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 32 канала; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 6Мп; синхр.воспр. 6 каналов@1080p; 1 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 16/4; 16 независимых 100М PoE интерфейсов; 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet; 3 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 20Вт макс (без HDD), ≤4кг (без HDD).</p>	<b>44 990 Р</b>
<b>К-серия</b>		
<b>DS-7604NI-K1</b>	<p><b>4-х канальный IP-видеореги­стратор</b>  Видеовход: 4 канала; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4К; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 40Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@4Мп; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ45 10М/100М Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; DC12В; 10Вт макс (без HDD), ≤1кг (без HDD).</p>	<b>8 990 Р</b>
<b>DS-7604NI-K1/4P</b>	<p><b>4-х канальный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 4 канала; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4К; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 40Мб/с; исходящий поток 80Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@4Мп; 1 SATA для HDD до 6Тб; 4 независимых 100М PoE интерфейсов; 1 RJ45 10М/100М Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; DC48В; 65Вт макс (без HDD), ≤1кг (без HDD).</p>	<b>12 990 Р</b>

<b>DS-7608NI-K2</b>	<p><b>8-ми каналный IP-видеореги­стратор</b>  Видеовход: 8 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4K; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 80Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@8Мп; 2 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 4/1; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; DC12В; 15Вт макс (без HDD), ≤1кг (без HDD).</p>	<b>14 990 Р</b>
<b>DS-7608NI-K2/8P</b>	<p><b>8-ми каналный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 8 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4K; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 80Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@8Мп; 2 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 4/1; 8 независимых 100M PoE интерфейсов; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 180Вт макс (без HDD), ≤3кг (без HDD).</p>	<b>18 990 Р</b>
<b>DS-7616NI-K2</b>	<p><b>16-ти каналный IP-видеореги­стратор</b>  Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4K; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@8Мп; 2 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 4/1; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; DC12В; 15Вт макс (без HDD), ≤1кг (без HDD).</p>	<b>17 990 Р</b>
<b>DS-7616NI-K2/16P</b>	<p><b>16-ти каналный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4K; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@8Мп; 2 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 4/1; 16 независимых 100M PoE интерфейсов; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 280Вт макс (без HDD), ≤3кг (без HDD).</p>	<b>25 990 Р</b>
<b>DS-7716NI-K4</b>	<p><b>16-ти каналный IP-видеореги­стратор</b>  Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4K; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@8Мп; 4 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 16/4; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 3 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 20Вт макс (без HDD), ≤5кг (без HDD).</p>	<b>27 990 Р</b>
<b>DS-7716NI-K4/16P</b>	<p><b>16-ти каналный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4K; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@8Мп; 4 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 16/4; 16 независимых 100M PoE интерфейсов; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 3 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 300Вт макс (без HDD), ≤5кг (без HDD).</p>	<b>35 990 Р</b>
<b>DS-7732NI-K4</b>	<p><b>32-х каналный IP-видеореги­стратор</b>  Видеовход: 32 канала; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4K; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 256Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@8Мп; 4 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 16/4; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 3 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 20Вт макс (без HDD), ≤5кг (без HDD).</p>	<b>40 990 Р</b>
<b>DS-7732NI-K4/16P</b>	<p><b>32-х каналный IP-видеореги­стратор с PoE</b>  Видеовход: 32 канала; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080P, 1 HDMI до 4K; аудиовыход: 1 канал RCA.  Входящий поток 256Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@8Мп; 4 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 16/4; 16 независимых 100M PoE интерфейсов; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 3 USB; -10°С...+55°С; AC100-240В; 300Вт макс (без HDD), ≤5кг (без HDD).</p>	<b>48 990 Р</b>

## Аксессуары



**Объективы**

TV0550D-MPIR	<b>Вариофокальный 3Мп объектив 1/2.7"; 5-50мм F1.7-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.3м; APД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 49.6°~5.5°(1/3"); размер Ф43х76.71мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 102гр.	<b>15 490 ₹</b>
TV2710D-MPIR	<b>Вариофокальный 3Мп объектив 1/2.7"; 2.7-10мм F1.4-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 108.2°~35.7°(1/2.8"); размер Ф42х46.9мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 100гр.	<b>5 990 ₹</b>
TV2712D-MPIR	<b>Вариофокальный 3Мп объектив 1/2.7"; 2.7-12мм F1.2-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 97.2°~24.3°(1/3"); размер Ф48.5х61.3мм; -20 °С ~ 60 °С; вес <100гр.	<b>10 990 ₹</b>
TV2712P-MPIR	<b>Вариофокальный 3Мп объектив 1/2.7"; 2.7-12мм F1.2-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД P-Iris; ИК-коррекция; угол обзора гор. 97.2°~24.3°(1/3"); размер Ф48.5х61.3мм; -20 °С ~ 60 °С; вес <100гр.	<b>11 190 ₹</b>
HV0415D-MP	<b>Вариофокальный 3Мп объектив 1/1.8"; 4-15мм F1.5-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД DC; угол обзора гор. 101.9°~31.3°; размер Ф50.2х73.8мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 102гр.	<b>11 890 ₹</b>
HV1250D-MPIR	<b>Вариофокальный 3Мп объектив 1/1.8"; 12-50мм F1.5-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.3м; APД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 33.8°~8.8°; размер Ф48х84.8мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 254.1гр.	<b>16 990 ₹</b>
TV2713D-5MP	<b>Вариофокальный 5Мп объектив 1/2.7"; 2.7-13мм F0.95-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД DC; угол обзора гор. 116.8°~29.5°; размер Ф61х81.6мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 155гр.	<b>12 990 ₹</b>
HV0733D-6MP	<b>Вариофокальный 6Мп объектив 1/1.8"; 7-33мм F0.95-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.5м; APД DC; угол обзора гор. 51.6°~16.7°; размер Ф66х97мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 478.8гр.	<b>37 990 ₹</b>
HV1140D-8MPIR	<b>Вариофокальный 8Мп объектив 1/1.8"; 11-40мм F1.5-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 36.7°~11.5°; размер Ф48х93.3мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 271.2гр.	<b>26 790 ₹</b>
HV1140P-8MPIR	<b>Вариофокальный 8Мп объектив 1/1.8"; 11-40мм F1.5-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД P-Iris; ИК-коррекция; угол обзора гор. 36.7°~11.5°; размер Ф48х93.3мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 271.2гр.	<b>26 990 ₹</b>
HV3816D-8MPIR	<b>Вариофокальный 8Мп объектив 1/1.8"; 3.8-16мм F1.5-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 99.8°~27.1°; размер Ф55 х 75мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 237гр.	<b>15 790 ₹</b>
HV3816P-8MPIR	<b>Вариофокальный 8Мп объектив 1/1.8"; 3.8-16мм F1.4-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД P-Iris; ИК-коррекция; угол обзора гор. 99.8°~27.1°; размер Ф55 х 75мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 237гр.	<b>15 990 ₹</b>
HF3417D-12MPIR	<b>12Мп объектив 1/1.7"; 3.4мм F1.7-C</b> ; крепление CS; мин.рабочее расстояние 0.1м; APД DC; ИК-коррекция; угол обзора гор. 95.7°; размер Ф48.6х47.03мм; -20 °С ~ 60 °С; вес 191.6гр.	<b>27 490 ₹</b>

**Кронштейны**

DS-1273ZJ -140	<b>Настенный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф140×182×120мм</b>	<b>2 290 ₹</b>
DS-1602ZJ-box	<b>Настенный кронштейн с монтажной коробкой, белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф209.2×310×399.1мм</b>	<b>9 090 ₹</b>
DS-1605ZJ	<b>Настенный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, алюминий, 183.5×120×228.6мм</b>	<b>2 490 ₹</b>
DS-1671ZJ-SD11	<b>Внутрипотолочный кронштейн, белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, алюминий, Ф233×85мм</b>	<b>1 690 ₹</b>
DS-1280ZJ-SD11	<b>Монтажная коробка, белая, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф158×40мм</b>	<b>1 390 ₹</b>

<b>DS-1691ZJ-L</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, сталь, 124×84×1000мм	<b>3 390 ₽</b>
<b>DS-1691ZJ-M</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, сталь, 124×84×500мм	<b>1 950 ₽</b>
<b>DS-1691ZJ</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер DS-2DE4A220IW-DE и DS-2DE4A320IW-DE, алюминий, 84×124×335мм	<b>2 050 ₽</b>
<b>DS-1603ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, 98×182×362мм	<b>2 590 ₽</b>
<b>DS-2663ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн с монтажной коробкой</b> , белый, для камеры серии RapoVu DS-2DP1636-D, алюминий, 275.8×269×140.1мм	<b>9 990 ₽</b>
<b>DS-1668ZJ</b>	<b>Потолочный кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер, сталь, Ф115×58мм	<b>1 290 ₽</b>
<b>DS-1668ZJ(20)</b>	<b>Потолочный кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер, сталь, Ф115×200мм	<b>1 490 ₽</b>
<b>DS-1673ZJ</b>	<b>Крепление на столб</b> , белый, совместимо с подвесным кронштейном, сталь, диаметр Ф67-127мм	<b>1 790 ₽</b>
<b>DS-1684ZJ</b>	<b>Крепление на столб</b> , белый, совместимо с настенным кронштейном, сталь, диаметр Ф67-127мм	<b>1 090 ₽</b>
<b>DS-1678ZJ</b>	<b>Монтажная коробка</b> , белая, алюминий, 286×424×119.5мм	<b>10 290 ₽</b>
<b>DS-1619ZJ-P</b>	<b>Кронштейн на парапет или столб</b> , белый, для скоростных поворотных камер, сталь, 455.2×130×815.5мм	<b>11 390 ₽</b>
<b>DS-1253ZJ-M</b>	<b>Дождевой козырек</b> , белый, для купольных камер, совместим с настенным кронштейном DS-1272ZJ-110, композитное волокно, Ф191.1×76мм	<b>1 150 ₽</b>
<b>DS-1250ZJ</b>	<b>Дождевой козырек</b> , белый, для купольных камер, композитное волокно, 264.7×152×189.6мм	<b>790 ₽</b>
<b>DS-1258ZJ-L</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для купольных камер, пластик, 136×183×213мм	<b>1 950 ₽</b>
<b>DS-1271ZJ-130-TRL</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для камер в корпусе шар, алюминий, Ф150×567мм	<b>3 390 ₽</b>
<b>DS-1281ZJ-DM27</b>	<b>Монтажная коробка</b> , белая, для камер 29хх серии, пластик, 111.8×40.5×108.3мм	<b>1 050 ₽</b>
<b>DS-1297ZJ</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для камер 29хх серии, алюминий, длина 1000-2000мм	<b>2 290 ₽</b>
<b>DS-1273ZJ-DM32</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для DS-2CD4D16/26FWD-IZ(S), алюминий, 183.5×142×232мм	<b>3 190 ₽</b>
<b>DS-1271ZJ-DM32</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для DS-2CD4D16/26FWD-IZ(S), алюминий, Ф150×565мм	<b>3 890 ₽</b>
<b>GP-FE1</b>	<b>Монтажное основание</b> , белый, для DS-2CD45XXF(WD)-I(Z)(H)(S), сталь, Ф195мм	<b>450 ₽</b>
<b>DS-1283ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для камер серии 63хх, алюминий, 167.5×167.5×48.7мм	<b>1 390 ₽</b>
<b>DS-1273ZJ-DM25</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для камер серии 63хх, алюминий, 183.5×164×231.7мм	<b>3 190 ₽</b>
<b>DS-1271ZJ-DM25</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для камер серии 63хх, алюминий, 149.5×555мм	<b>3 890 ₽</b>
<b>DS-1271ZJ-DM30-E</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для купольных камер, алюминий, Ф205.6×359мм	<b>5 590 ₽</b>
<b>DS-1273ZJ-DM30-B</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для купольных камер, алюминий, Ф209×243×326мм	<b>4 590 ₽</b>
<b>DS-1703ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , для купольных камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь, Ф175.8×116.5×202мм	<b>26 990 ₽</b>
<b>DS-1704ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , для цилиндрических камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь, 412.5×140×228мм	<b>4 990 ₽</b>

<b>DS-1706ZJ</b>	<b>Установочная площадка</b> , для камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь, 85×60×55мм	<b>1 590 ₽</b>
<b>DS-1705ZJ-DM35</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , для купольных камер в антикоррозийном корпусе, нержавеющая сталь, 180×74×150мм	<b>1 990 ₽</b>
<b>DS-1604ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 1255×171×355.5мм	<b>5 490 ₽</b>
<b>DS-1604ZJ-pole</b>	<b>Крепление на столб</b> , белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 170.7×261.8×355.5мм	<b>6 790 ₽</b>
<b>DS-1604ZJ-corner</b>	<b>Крепление на угол с монтажной коробкой</b> , белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 206.8×261.8×465мм	<b>7 990 ₽</b>
<b>DS-1604ZJ-box</b>	<b>Настенный кронштейн с монтажной коробкой</b> , белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 281.2×170.7×395.5мм	<b>8 890 ₽</b>
<b>DS-1604ZJ-BOX-POLE</b>	<b>Крепление на столб</b> , белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий и сталь, 222×139.3×42мм	<b>7 090 ₽</b>
<b>DS-1604ZJ-BOX-CORNER</b>	<b>Крепление на угол с монтажной коробкой</b> , белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий и сталь, 255.5×314×542.5мм	<b>8 990 ₽</b>
<b>DS-1671ZJ-SDM9</b>	<b>Внутрипотолочный кронштейн</b> , черный, для скоростных поворотных камер, алюминий и сталь, Ф232.9×142.6мм	<b>2 490 ₽</b>
<b>DS-1693ZJ-S</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для поворотных платформ DS-2DY32xx серии, сталь, 167×182×309мм	<b>12 990 ₽</b>
<b>DS-1280ZJ-M(SPTZ)</b>	<b>Монтажная коробка</b> , белая, для поворотных платформ DS-2DY32xx серии, сталь, 157×53.4×184мм	<b>2 150 ₽</b>
<b>DS-1275ZJ(SPTZ)</b>	<b>Крепление на столб</b> , белый, для поворотных платформ DS-2DY32xx серии, сталь, 250 x 127 x 140мм	<b>2 190 ₽</b>
<b>DS-1227ZJ-P1</b>	<b>Монтажное основание</b> , белый, для iDS-2CD6810F/C, Ф253.4×8.5мм	<b>2 190 ₽</b>
<b>DS-2102ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для iDS-2CD6810F/C, 194×110×50мм	<b>450 ₽</b>
<b>DS-1299ZJ</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для DS-2CD4D16/26FWD-IZ(S), алюминий, 77×77×198мм	<b>810 ₽</b>
<b>DS-1602ZJ-corner</b>	<b>Кронштейн на угол</b> , белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, 176.8×194×417.8мм	<b>3 090 ₽</b>
<b>DS-1602ZJ-pole</b>	<b>Крепление на столб</b> , белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 117×194×451.3мм	<b>3 090 ₽</b>
<b>DS-1602ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 97.3×182.6×306.3мм	<b>2 190 ₽</b>
<b>DS-1663ZJ</b>	<b>Потолочный кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф116.5×57мм	<b>990 ₽</b>
<b>DS-1661ZJ</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф116.5×200мм	<b>2 390 ₽</b>
<b>DS-1227ZJ</b>	<b>Внутрипотолочный кронштейн</b> , белый, для купольных камер, алюминий и пластик, Ф210×90мм	<b>2 190 ₽</b>
<b>DS-1272ZJ-120</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для компактных купольных камер, алюминий, 120×122×173.5мм	<b>1 850 ₽</b>
<b>DS-1258ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для купольных камер, пластик, Ф120×111×161.5 мм	<b>690 ₽</b>
<b>DS-1275ZJ</b>	<b>Крепление на столб</b> , белый, сталь, 127×46×25мм	<b>2 050 ₽</b>
<b>DS-1273ZJ-135</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для купольных камер, алюминий, Ф136×183.5×230 мм	<b>2 190 ₽</b>
<b>DS-1273ZJ-130B</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, Ф132×243×288.5 мм	<b>3 890 ₽</b>
<b>DS-1273ZJ-DM25</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для панорамных камер 63xx серии, алюминий, 183.5×164×231.7мм	<b>3 190 ₽</b>

<b>DS-1203ZJ</b>	Подвесной кронштейн, белый, для камер в стандартном корпусе, алюминий, 70.4×84×200мм	<b>890 Р</b>
<b>DS-1214ZJ</b>	Горизонтальное крепление на столб, белый, алюминий и сталь, 117×226×194мм	<b>3 990 Р</b>
<b>DS-1259ZJ</b>	Наклонный потолочный кронштейн, белый, для купольных камер, Ф111×39.2мм	<b>490 Р</b>
<b>DS-1260ZJ</b>	Монтажная коробка, белая, для цилиндрических камер, алюминий, Ф105мм	<b>1 490 Р</b>
<b>DS-1268ZJ</b>	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 150×150×590мм	<b>5 690 Р</b>
<b>DS-1269ZJ</b>	Подвесной кронштейн, белый, для цилиндрических камер, алюминий, 493×246×88мм	<b>5 190 Р</b>
<b>DS-1271ZJ-110</b>	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф150×560мм	<b>3 490 Р</b>
<b>DS-1271ZJ-120</b>	Подвесной кронштейн, белый, для компактных купольных камер, алюминий, Ф150×573мм	<b>5 190 Р</b>
<b>DS-1271ZJ-130</b>	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф150×565мм	<b>3 590 Р</b>
<b>DS-1271ZJ-135</b>	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, Ф150×565мм	<b>3 690 Р</b>
<b>DS-1271ZJ-DM25</b>	Подвесной кронштейн, белый, для камер 63хх серии, алюминий, Ф149.5×555мм	<b>3 990 Р</b>
<b>DS-1271ZJ-DM26</b>	Подвесной кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 676×185×185мм	<b>5 690 Р</b>
<b>DS-1272ZJ-110</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 120×122×169мм	<b>1 790 Р</b>
<b>DS-1272ZJ-110B</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 123×180×227.8мм	<b>3 190 Р</b>
<b>DS-1272ZJ-120B</b>	Настенный кронштейн, белый, для компактных купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 123×180×223мм	<b>3 490 Р</b>
<b>DS-1273ZJ-130</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 132×183.5×228.5мм	<b>2 190 Р</b>
<b>DS-1273ZJ-130-TRL</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 131×183.5×228.5мм	<b>2 390 Р</b>
<b>DS-1273ZJ-135B</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 136×243×290мм	<b>3 990 Р</b>
<b>DS-1273ZJ-140</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 140×183.5×232мм	<b>2 190 Р</b>
<b>DS-1273ZJ-160</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 160×183.5×243мм	<b>2 190 Р</b>
<b>DS-1273ZJ-160B</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 160×243×30мм	<b>3 990 Р</b>
<b>DS-1273ZJ-DM26</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 255×225.7×185мм	<b>2 190 Р</b>
<b>DS-1273ZJ-DM26-B</b>	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий, 314.5×260×184.9мм	<b>3 990 Р</b>
<b>DS-1276ZJ</b>	Крепление на угол, белый, сталь, 126×105×250мм	<b>1 890 Р</b>
<b>DS-1280ZJ-DM18</b>	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, Ф115.4×43.8мм	<b>1 090 Р</b>
<b>DS-1280ZJ-DM21</b>	Монтажная коробка, белая, для купольных камер, алюминий, 162×137×42мм	<b>1 190 Р</b>
<b>DS-1280ZJ-DM25</b>	Монтажная коробка, белая, для камер 63хх серии, алюминий, 178.5×164×41мм	<b>1 190 Р</b>
<b>DS-1280ZJ-DM26</b>	Монтажная коробка, белая, для камер купольных камер, алюминий, 165×65×190мм	<b>1 190 Р</b>

<b>DS-1280ZJ-S</b>	<b>Монтажная коробка</b> , белая, для камер купольных камер, алюминий, 137×53.4×164.8мм	<b>2 190 ₺</b>
<b>DS-1280ZJ-M</b>	<b>Монтажная коробка</b> , белая, для камер купольных камер, алюминий, 157×184.8×53.4мм	<b>2 190 ₺</b>
<b>DS-1280ZJ-PT3</b>	<b>Монтажная коробка</b> , белая, для миниатюрных PT-камер, пластик, Ф120×40мм	<b>1 090 ₺</b>
<b>DS-1281ZJ-DM23</b>	<b>Наклонный потолочный монтаж</b> , белый, для купольных камер, Ф136×48мм	<b>1 090 ₺</b>
<b>DS-1281ZJ-DM25</b>	<b>Наклонный потолочный кронштейн</b> , белый, для камер серии 63xx, 157.1×164×45.5мм	<b>1 190 ₺</b>
<b>DS-1281ZJ-DM26</b>	<b>Наклонный потолочный кронштейн</b> , белый, для купольных камер, Ф165×75.7мм	<b>1 190 ₺</b>
<b>DS-1281ZJ-M</b>	<b>Наклонный потолочный кронштейн</b> , белый, для купольных камер, 157×165.7×61.8мм	<b>2 190 ₺</b>
<b>DS-1282ZJ-DM(mini)</b>	<b>Монтажная пластина</b> , белая, для компактных купольных камер, пластик, Ф120мм	<b>190 ₺</b>
<b>DS-1292ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для камер в стандартном корпусе, алюминий, 70×97.1×217.9мм	<b>990 ₺</b>
<b>DS-1293ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для камер в цилиндрическом корпусе, алюминий, 88×116.6×297.3мм	<b>1 190 ₺</b>
<b>DS-1294ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для миниатюрных PT-камер, пластик, 223.9×80×125.8мм	<b>2 190 ₺</b>
<b>DS-1602ZJ-box-pole</b>	<b>Кронштейн на стену/столб</b> , белый, для скоростных поворотных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий и сталь, 209.7×314×600.8мм	<b>10 990 ₺</b>
<b>DS-1602ZJ-box-corner</b>	<b>Кронштейн на стену/угол</b> , белый, для скоростных поворотных камер, идёт с монтажной коробкой, алюминий и сталь, 255.5×314×546.4мм	<b>10 990 ₺</b>
<b>DS-1618ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, 110×145×189мм	<b>1 590 ₺</b>
<b>DS-1619ZJ</b>	<b>Кронштейн на парапет</b> , белый, для скоростных поворотных камер, 455.2×130.4×841.5мм	<b>11 990 ₺</b>
<b>DS-1660ZJ</b>	<b>Кронштейн на парапет</b> , белый, для скоростных поворотных камер, 180×950×800мм	<b>6 390 ₺</b>
<b>DS-1662ZJ</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , белый, для скоростных поворотных камер, алюминий, Ф116.5×500мм	<b>2 590 ₺</b>
<b>DS-1693ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , белый, для поворотных платформ 52xx серии, сталь, 167×182×309мм	<b>15 990 ₺</b>
<b>DS-1284ZJ-M</b>	<b>Монтажная коробка</b> , 316L нержавеющая сталь, 229×141×71.5мм	<b>14 990 ₺</b>
<b>DS-1696ZJ</b>	<b>Подвесной кронштейн</b> , для камер в антикоррозийном корпусе, 316L нержавеющая сталь, 160×160×342мм	<b>14 390 ₺</b>
<b>DS-1697ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , для камер в антикоррозийном корпусе, 316L нержавеющая сталь, 136×212×32мм	<b>14 990 ₺</b>
<b>DS-1701ZJ</b>	<b>Настенный кронштейн</b> , для камер в антикоррозийном корпусе, 316L нержавеющая сталь, 140×228×412.5мм	<b>12 490 ₺</b>
<b>46" 2*2 bracket -Z-LB</b>	<b>Кронштейн для видеостены</b> , для крепления мониторов 2x2, подходит для мониторов DS-D2046NL-B/DS-D2046NL-C/DS-2046NH-C.	<b>53 590 ₺</b>
<b>49" 2*2 bracket -HK604-ZY</b>	<b>Кронштейн для видеостены</b> , для крепления мониторов 2x2, подходит для мониторов DS-D2049NL-B.	<b>55 990 ₺</b>
<b>55" 2*2 bracket -HK206</b>	<b>Кронштейн для видеостены</b> , для крепления мониторов 2x2, подходит для мониторов DS-D2055NL-B/ DS-D2055NH-B.	<b>57 990 ₺</b>
<b>55" 2*2 bracket -HKC</b>	<b>Кронштейн для видеостены</b> , для крепления мониторов 2x2, подходит для мониторов DS-D2055NH-E/G.	<b>57 990 ₺</b>
<b>46" 2*3 bracket -Z-LB</b>	<b>Кронштейн для видеостены</b> , для крепления мониторов 2x3, подходит для мониторов DS-D2046NL-B/DS-D2046NL-C/DS-	<b>61 990 ₺</b>

	2046NH-C.	
<b>49" 2*3 bracket - HK738-ZY</b>	<b>Кронштейн для видеостены</b> , для крепления мониторов 2x3, подходит для мониторов DS-D2049NL-B.	<b>65 990 Р</b>
<b>55" 2*3 bracket - HK206-ZY</b>	<b>Кронштейн для видеостены</b> , для крепления мониторов 2x3, подходит для мониторов DS-D2055NL-B/ DS-D2055NH-B/ DS-D2055NH-E/G.	<b>71 990 Р</b>
<b>Клавиатуры управления</b>		
<b>DS-1005KI</b>	<b>Клавиатура управления</b> 3-х позиционный джойстик; питание DC5В через USB; 5Вт макс.; -10 °С...+55 °С; 167x177.5x116мм; 0.4кг.	<b>18 990 Р</b>
<b>DS-1006KI</b>	<b>Клавиатура управления</b> LCD-экран с разрешением 128x64; 4-х позиционный джойстик; 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485; 1 USB; питание DC12В; 4.5Вт макс.; -10 °С...+55 °С; 435x193x110мм; вес 1кг.	<b>20 990 Р</b>
<b>DS-1100KI</b>	<b>Клавиатура управления</b> Сенсорный 7" LCD-экран с разрешением 800x480; 4-х позиционный джойстик; аудиовход/выход 1/1; 1 RS-232, 1 RS-485; 1 USB; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; питание DC12В; 15Вт макс.; -10 °С...+55 °С; 435x193x110мм; вес 2кг.	<b>86 990 Р</b>
<b>DS-1200KI</b>	<b>Клавиатура управления</b> LCD-экран с разрешением 128x64; 4-х позиционный джойстик; 1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485; 1 USB; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В; 4.5Вт макс.; -10 °С...+55 °С; 435x193x110мм; вес 1кг.	<b>29 990 Р</b>
<b>DS-1600KI</b>	<b>Клавиатура управления</b> Сенсорный 10.1" LCD-экран с разрешением 1024x600; 4-х позиционный джойстик; аудиовход/выход 1/1; 2 USB; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; питание DC12В/PoE; 15Вт макс.; -10 °С...+55 °С; 404x180x163мм; вес 1.7кг.	<b>99 990 Р</b>
<b>Блоки питания</b>		
<b>DSA-12PFG-12 FEU 120100</b>	Европейский разъем. Подходит для DS-2DE3/2xxx серии мини-PTZ, AC12В/1А, Ф2.1	<b>590 Р</b>
<b>НКА-A24250-230</b>	Европейский разъем. Подходит для DS-2D(A)F8/76/5xxx-A/A3/AW/AE/AE3/AEL; и DS-2D(A)E7/5/4xxx-A/A3/-AE/-AE3, AC24В/2.5А	<b>2 090 Р</b>
<b>HKKD-13002</b>	Европейский разъем. AC24В/5А	<b>2 090 Р</b>
<b>BSW0127-1210002</b>	12В, 1А	<b>890 Р</b>
<b>Кожух</b>		
<b>DS-1331HZ-H</b>	Уличный кожух для камер в стандартном корпусе со встроенным подогревом и охлаждением, -40°С~60°С, 24В AC±10%, подогрев 60Вт, охлаждение 4Вт, IP67, материал кожуха: алюминиевый сплав + стекло, 445.3×110×169.2мм, 1900гр.	<b>12 990 Р</b>

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93